Ozn.	DRZWI ZEWNĘTRZNE		
	DI-2z	DI-1Z; DI1 (P.POŻ)	DI-3z
SCHEMAT			
MATERIAŁ	Drzwi aluminium - przeszklone	Drzwi aluminium - przeszklone	Drzwi aluminium
KONSTRUKCJA	aluminium	aluminium	aluminium
PŁYTA DRZWIOWA	80 mm z przegrodą termiczną	80 mm z przegrodą termiczną	80 mm z przegrodą termiczną
GRUBOŚĆ BLACHY	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
PRZYLGA	cienka	cienka	cienka
Izolacyjność cieplna	1,3 W/(m²·K)	1,3 W/ (m2·K)	1,3 W/(m²·K)
Odporność na obciążenie wiatrowe	klasa C2	klasa C2	klasa C2
Szczelność wody opadowe	klasa 2A	klasa 4A	klasa 2A
PRZESZKLENIA	3-szybowe przeszklenie izolacyjne, szkło bezpieczne	-szyba zespolona bezpieczna	brak
ZAMKI	Zamek rolkowy, klamki zwykłe (aluminium F1)	Zamek rolkowy, klamki zwykłe (aluminium F1)	Zamek rolkowy, klamki zwykłe (aluminium F1)
SAMOZAMYKACZ	Nawierzchniowe: ramieniowe np .Geze TS 4000 z blokadą	Nawierzchniowe: ramieniowe np .Geze TS 4000 z blokadą	Nawierzchniowe: ramieniowe np .Geze TS 4000
KRATKA WENTYLACYJNA	BRAK	BRAK	BRAK
OŚCIEŻNICE	Ościeżnica stalowa kątowa	Ościeżnica stalowa kątowa	Ościeżnica aluminiowa
KOLOR	biały	biały	biały
UWAGI	Drzwi zewnętrzne Oznakowane zgodnie z PN EN 14351-1 Drzwi dźwiękoszczelne współczynnik izolacyjności akustycznej 38 – 43 dB	Drzwi zewnętrzne Oznakowane zgodnie z PN EN 14351-1 Drzwi dźwiękoszczelne współczynnik izolacyjności akustycznej 38 – 43 dB Odporność ogniowa: EI60 60 wg PN-EN 13501-2+A1:2010 Dymoszczelność: Sa i Sm wg PN-EN 13501-2+A1:2010 Izolacyjność akustyczna: drzwi jednoskrzydłowe – D130, D225 wg PN-B-02151-3:1999 i Rw 32 dB wg PN-87/B-02151/03, wg PN-B-02151 3:1999 i Rw 32 dB wg PN-87/B-02151/03 Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001	Drzwi zewnętrzne Oznakowane zgodnie z PN EN 14351-1 Drzwi dźwiękoszczelne współczynnik izolacyjności akustycznej 38 – 43 dB

Ozn.	DRZWI WEWNĘTRZNE	
	DI-1; DI-2	DI-3; DI-4
SCHEMAT		
POKRYCIE	Okleina: CPL	Okleina: CPL
POSZYCIE	Płyta HDF	Płyta HDF
RAMA	Rama skrzydła z klejonego drewna	Rama skrzydła z klejonki drewnianej.
WYPEŁNIENIE	płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem	płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem
OBRZEŻE	Przy pokryciu CPL krawędzie skrzydła pokryte taśmą ABS o grubości 1 mm.	Przy pokryciu CPL krawędzie skrzydła pokryte taśmą ABS o grubości 1 mm.
USZCZELKA	Uszczelka dolna opadająca.	Uszczelka dolna opadająca.
SAMOZAMYKACZ	Nawierzchniowe: ramieniowe np .Geze TS 4000 z blokadą	Nawierzchniowe: ramieniowe np .Geze TS 4000
ZAWIASY	obiektowe VX7939/100 ze stali nierdzewnej do ościeżnic metalowych	nawierzchniowe do ościeżnicy metalowych
PRZESZKLENIA	Zamek rolkowy, klamki zwykłe (aluminium F1) • Ramki przyszybowe wykonane z MDF.	brak
ZAMKI	Zamek rolkowy, klamki zwykłe (aluminium F1)	Zamek rolkowy, klamki zwykłe (aluminium F1)
PANEL OCHRONNY	panele ze stali nierdzewnej o grubości 0,6 mm. - panel środkowy, panel dolny	panele ze stali nierdzewnej o grubości 0,6 mm. - panel środkowy, panel dolny
KRATKA WENTYLACYJNA	kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej	kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej
OŚCIEŻNICE	Ościeżnica metalowa wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Lakierowana proszkowo	Kątowa Duża bezprzylgowa z zawiasami chowanymi, ościeżnica metalowa
KOLOR	BRĄZ (orzech)	BRĄZ (orzech)
UWAGI	Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001 Drzwi wyposażyć w tabliczki Ograniczniki drzwiowe mocowane do posadzki Stal nierdzewna	Klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001 Drzwi wyposażyć w tabliczki Ograniczniki drzwiowe mocowane do posadzki Stal nierdzewna

OZN.	O1	O-2Ł	O-1Ł
SCHEMAT			
ILOŚĆ	1	4	2
KOLOR RAMY	biały	biały	biały
UWAGI:	Okno uchylne - profile aluminiowe z przegrodą termiczną - wypełnienie witryny: szyba zespolona - bezpieczna -potrójny pakiet szybowy - rama malowana proszkowo Przepuszczalność powietrza klasa 4,EN 1026:2001; EN 12207:2001 Odporność na obciążeniewiatrem do klasy C5, EN 12211:2001; EN 12210:2001 Wodoszczelność do klasy E1200, EN 1027:2001; EN 12208:2001 Izolacyjność termiczna (Uf) =0,8 (W/m²K) -ukryte zawiasy -mikrowentylacja	Okno uchylne, rozwierne - profile aluminiowe z przegrodą termiczną - wypełnienie witryny: szyba zespolona - bezpieczna -potrójny pakiet szybowy - rama malowana proszkowo Przepuszczalność powietrza klasa 4,EN 1026:2001; EN 12207:2001 Odporność na obciążeniewiatrem do klasy C5, EN 12211:2001; EN 12210:2001 Wodoszczelność do klasy E1200, EN 1027:2001; EN 12208:2001 Izolacyjność termiczna (Uf) =0,8 (W/m²K) -ukryte zawiasy -mikrowentylacja	Okno uchylne - profile aluminiowe z przegrodą termiczną - wypełnienie witryny: szyba zespolona - bezpieczna -potrójny pakiet szybowy - rama malowana proszkowo Przepuszczalność powietrza klasa 4,EN 1026:2001; EN 12207:2001 Odporność na obciążeniewiatrem do klasy C5, EN 12211:2001; EN 12210:2001 Wodoszczelność do klasy E1200, EN 1027:2001; EN 12208:2001 Izolacyjność termiczna (Uf) =0,8 (W/m²K) -ukryte zawiasy -mikrowentylacja okno ppoż. EI60
	UWAGA: **WYMIARY BEZ UWZGLĘDNIENIA LUZU MONTAŻOWEGO**		

1 OKANA ŁĄCZNIK

1 : 50

Zestawienie okien

Ozn	S [cm	H[cm]	n [szt]
O-1ł	150	200	2
O-2ł	240	180	4
O-3ł	150	180	1

Suma ogólna:: 7

2 DZRWI ŁĄCZNIK

1 : 50

Zestawienie drzwi

Ozn	S [cm]	H [cm	n [szt]	Kierunek	Opis
DI-1	180	220	2	L/P	P.POŻ
DI-1z	200	220	1	L/P	P.POŻ
DI-2	150	215	2	L/P	
DI-2z	150	215	1	L/P	
DI-3	110	210	1	P	
DI-3z	120	215	1	P	
DI-4	100	210	5	L	
DI-4	100	210	3	P	

Suma ogólna:: 16

1 FAS-1

1 : 50



DANE TECHNICZNE:
Głębokość słupów 65 – 245 mm
Głębokość rygli 64 – 244 mm
Sztywność słupów (zakres wsp. Ix) 35,41 – 1639,59 cm⁴
Sztywność rygli (zakres wsp. Iz) 28,53 – 1233,76 cm⁴
Grubość szklenia do 64 mm
Max ciężar wypełnienia 600 kg
PARAMETRY TECHNICZNE :
Przepuszczalność powietrza klasa AE 1350Pa, EN 12153:2004; EN 12152:2004
Wodoszczelność klasa RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004
Odporność na obciążenie wiatrem 2700Pa, EN 12179:2004, EN 13116:2004
Odporność na uderzenie klasa I5/E5, EN 13049:2004, EN 14019:2006
Izolacyjnośc termiczna (Uf) od 0,5 W/(m²K)
- szkło:szyba zaespolona dwukomorowa szkło niskoemisyjne
-szyby samoczyszczące
Ze względów statycznych dopuszcza się stosowanie konstrukcji wsporczej oraz dodatkowego podziału kwater
==========
Drzwi w systemie fasadowym o podwyszonej odporności na włamanie. Drzwi wyposażyć w kompletny system zamknięcia (zamek, klamki aluminiowe)

M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

Inwestor:	**GMINA KOBYLNICA, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica**
Adres:	KOŃCZEWO dz. nr 49/1; 49/4,49/3 ,48/1 obręb Kończewo, gmina Kobylnica, woj. Pomorskie
Temat:	**Budowa Sali Gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą, oraz przebudową istniejącego budynku S.P. w Kończewie, PROJEKT ZMIAN**
Obiekt:	**pozwolenie na budowę nr 477/2017 , z dnia 22 czerwca 2017r.** **SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM**
Arch. Projektował:	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka Nr upr.: NN-8345/474/81 – upr. Arch. bez ograniczeń
Arch. Sprawdziła:	mgr inż.arch. M. Łapińska Nr upr. arch.: NN-8345/437/81 – upr. Arch. bez ograniczeń
Opracował:	inż. Dawid Mołdrzyk
TREŚĆ RYSUNKU	***STOLARKA***

Branża: Arch. | Faza: BUD. | Skala: 1 : 50 | Data: 04.2020 | Nr rys.: A-10 | Str.: